

Vägunderhåll

Varför vägunderhåll?

Vägar behöver underhåll för att fungera väl och hålla länge. En väl underhållen väg ger bra tillgång till fastigheten och ger ett ordningsamt intryck. Dessutom minskar ett löpande underhåll senare behov av kostsamma återställande åtgärder.

Det finns flera olika åtgärder att använda för underhåll, var och en med sitt specialområde.



Åtgärder

Låg väkantsröjning

Varför	<ul style="list-style-type: none">• På våren gör solljuset att vägen torkar upp. Därför är det viktigt att avlägsna vegetation runt vägen så att ljuset når ner till vägen.• För att upprätthålla god sikt och framkomlighet behöver vägen röjas i sidled. Det ska skapas fri framkomlighet för bland annat lastbilar.• Underlättar annat underhållsarbete.• Finare visuellt intryck av vägområdet.
Hur	Maskin: lastmaskin eller grävmaskin utrustad med ett röjningsaggregat som sönderdelar vegetationen 2-3 meter från vägens båda sidor.
Hur ofta	Vart 2-4 år.
Kompletterande åtgärd	Avlägsna träd inom 2 meter från ytterslänterna och gör en hög väkantsröjning där man röjer i höjded.
Alternativ åtgärd	Mindre röjning av en väkant kan istället göras manuellt med röjsåg.
Risk	Ingen
Pris	Kronor per löpmeter eller kronor per timme.
Garanti	Södra garanterar att vägåtgärderna utförs på sådant sätt att de efter utförd åtgärd uppfyller Biometrias krav på skogsbilvägar enligt angiven tillgänglighet- och framkomlighetsklass. Detta gäller så länge inget annat har överenskommit mellan Södra och skogsägaren. Detta ska då även anges i entreprenörens arbetsinstruktion.

Grusning

Varför	<ul style="list-style-type: none">• Nytt grus på vägen behövs med jämna mellanrum på grund av att påverkan av väder, trafik och underhåll gör att det översta lagret på vägen (slitlagret) med tiden blir för tunt.• Det översta lagret ska få rätt sammansättning av kornstorlekar för att få rätt egenskaper så som bärighet och en sammanhållen väg utan hålrum.
Hur	Maskin: grusbil med spridarläm.
Hur ofta	Efter behov.
Kompletterande åtgärd	Hyvling alternativt sladdning av vägen efter grusning, för att fördela ut materialet jämnt över hela vägbanan.
Risk	Ingen
Pris	Kronor per ton som beror av materialtyp och transportavstånd.
Garanti	Södra garanterar att vägåtgärderna utförs på sådant sätt att de efter utförd åtgärd uppfyller Biometrias krav på skogsbilvägar enligt angiven tillgänglighet- och framkomlighetsklass. Detta gäller så länge inget annat har överenskommit mellan Södra och skogsägaren. Detta ska då även anges i entreprenörens arbetsinstruktion.

Väghyvling

Varför	<ul style="list-style-type: none">Återställer vägbanans jämnhet vilket underlättar avrinningen av vatten från vägen och det ger bättre komfort att köra på vägen.Blandar om materialet i de översta lagren i vägen för att ta bort spår, håligheter och vågor i vägbanan. Dessa ojämnheter kan annars bidra till att vatten hålls kvar i vägkroppen vilket leder till sämre bärighet.Korrigerar tvärfallet så att vägens mitt är vägkroppens högsta punkt så att vattnet kan rinna av utåt sidorna ner i vägdikena.Tar bort och håller vegetation borta från vägbanan som annars binder fukt i vägen och därmed förkortar vägens livslängd.
Hur	Maskin: väghyvel. Görs vår eller höst då vägbanan är fuktig.
Hur ofta	<ul style="list-style-type: none">Lite trafik: en gång per år om vägen har ett slitlager annars inför och efter period av mycket trafik så som till exempel en avverkning.Mycket trafik: minst en och max tre gånger per år.
Kompletterande åtgärd	Övrigt vägunderhåll efter behov.
Risk	<ul style="list-style-type: none">Slitage på vägmaterialet.Kan krävas grusning innan väghyvling om det översta lagret (slitlagret) blivit för tunt.Väghyvling på en väg som är för torr kan leda till att material dammar bort.
Pris	Kronor per timme.
Garanti	Södra garanterar att vägåtgärderna utförs på sådant sätt att de efter utförd åtgärd uppfyller Biometrias krav på skogsbilvägar enligt angiven tillgänglighet- och framkomlighetsklass. Detta gäller så länge inget annat har överenskommit mellan Södra och skogsägaren. Detta ska då även anges i entreprenörens arbetsinstruktion.

Vägsladdning

Varför	<ul style="list-style-type: none">Tar bort och håller vegetation borta från vägbanan som annars binder fukt i vägen och därmed förkortar vägens livslängd.Återställer vägbanans jämnhet för att upprätthålla en bra avrinning av vatten från vägen samt bättre komfort att köra på vägen.Vägen ser fin och väl underhållen ut.
Hur	Maskin: bogserad sladd efter traktor eller underbett på lastbil.
Hur ofta	1-2 gånger per år, samt vid uppkomst av spårbildning. Till exempel transport vid större avverkningar.
Kompletterande åtgärd	Övrigt vägunderhåll efter behov.
Alternativ åtgärd	Om vägen har djupare hålor bör den istället hyvlas.
Risk	<ul style="list-style-type: none">Det är inte en ersättning till väghyvling.Sliter på det översta lagret på vägbanan.Kan krävas grusning innan vägsladdning om det översta lagret (slitlagret) blivit för tunt.
Pris	Kronor per meter alternativt kronor per timme.
Garanti	Södra garanterar att vägåtgärderna utförs på sådant sätt att de efter utförd åtgärd uppfyller Biometrias krav på skogsbilvägar enligt angiven tillgänglighet- och framkomlighetsklass. Detta gäller så länge inget annat har överenskommit mellan Södra och skogsägaren. Detta ska då även anges i entreprenörens arbetsinstruktion.